

# YAPI LİDER KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Saray mah. 1525.sok. No:10 KAHRAMANKAZAN/ ANKARA TURKEY

TEL:+903125281730 FAX:+903125281837 www.liderkimya.net

VERGİ DAİRESİ:KAHRAMANKAZAN VERGİ NO:937 070 2844

## TEKNİK BİLGİ FORMU

### LYK PO-MAX PLUS 7015

YANICI DEĞİL

TEK YÜZEY UYGULANABİLİR SOLVENT VE SENTETİK ELASTOMER BAZLI YAPIŞTIRICI

BAZ ..... SENTETİK KAUÇUK, SOLVENT

RENK..... SARI

VİSKOZİTE (4mm DIN ölçek) ..... 120 sn

TAHMİNİ KATI MADDE ORANI ..... 44%

KOKU..... Organik solvent

#### UYGULAMA METOTLARI

LYK PO-MAX PLUS 7015, tek tarafına (istenirse çift tarafına) bir püskürtme tabancasıyla (1, 8 mm meme ucu) ince bir film tabakası olarak uygulanmalıdır. Uygulamadan sonra solventin buharlaşması için kısa bir süre bekleyin. Buharlaşma süresi, uygulanan miktara, sıcaklığa ve havalandırma değerine göre değişir. LYK PO-MAX PLUS 7015 uygulanan yüzeyler 3 dakika içinde birleştirilmelidir; aksi takdirde istenen etkileri vermeyebilir. Birleştirme kusursuz olmalıdır, çünkü herhangi bir düzeltme yapmak mümkün olmayacaktır.

#### UYGULAMA ALANLARI

LYK PO-MAX PLUS 7015 mobilya endüstrisinde, yaylı yatak endüstrisinde, ambalajlama endüstrisinde, basım evi endüstrisinde, büro mobilya endüstrisinde, ahşap parçalara, metal yüzeylere, köpüklü bezlere, keçe vb.yapıştırmak için kullanılabilir ...

#### KULLANIM VE DEPOLAMA

**KULLANIM :** Sıcaktan uzak tutun. Solumayın. Oda sıcaklığında muhafaza edin. Direkt güneş ışığına maruz bırakmayın. Kullanım zamanına kadar sıkıca kapalı bir şekilde muhafaza edin. Göze ve deriye temasından kaçının. Statik boşalmaya karşı önlem alın.

**DEPOLAMA :** Serin ve iyi havalandırılmış mekanda saklayın. Oda sıcaklığında muhafaza edin. Direkt güneş ışığına maruz bırakmayın. Kullanım zamanına kadar sıkıca kapalı bir şekilde muhafaza edin. Statik boşalmaya karşı önlem alın.

#### GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

\* Çalışanların güvenliği ve sağlığı için atölyenin düzenli olarak havalandırılması gereklidir.

\* Firmamız, ürünün hatalı kullanımı veya uygun olmayan şekilde depolanmasından kaynaklanan hasarlardan sorumlu tutulamaz.

# YAPI LİDER KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Saray mh. 1525. Sk. No:10 KAHRAMANKAZAN / ANKARA TURKEY

TEL:+903125281730 FAX:+903125281837

VERGİ DAİRESİ:KAHRAMANKAZAN VERGİ NO:937 070 2844

## ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

### ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

#### 1 – ÜRÜN TANIMLAMASI

ÜRÜN ADI : **LYK PO-MAX PLUS 7015**

ŞİRKET: **YAPI LİDER KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş**

Saray Mh. 1525. Sk. No:10 KAHRAMANKAZAN / ANKARA TURKEY

MENŞEİ: **TÜRKİYE**

ACİL DURUM İRTİBAT: 0312 528 17 30 – YAPI LİDER KİMYA YAPIŞTIRICI ve KİMYA DEPARTMANI  
0312 458 24 61 – Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Merkezi

#### 2 – İÇERİK KOMPOZİSYONU/BİLGİSİ

**KOMPOZİSYON** : SOLVENT VE SENTETİK ELASTOMER BAZLI YAPIŞTIRICI

KİMYASAL ADI	CAS No.	EEC No.	SYMBOL	%AĞIRLIKÇA
YAPIŞTIRICI				100

#### 3 – TEHLİKE TANIMI

(AŞIRI) TEMASIN ETKİLERİ: DERİ, GÖZ VE SOLUNUM BORUSUNDA TAHRİŞ.

**AŞIRI TEMASIN BELİRTİLERİ :**

- **SOLUNUM** : ÖKSÜRÜĞE SEBEP OLABİLİR.
- **DERİ TEMASI** : UZUN SÜRELİ TEMAS LOKAL TAHRİŞE SEBEP OLABİLİR.
- **GÖZ TEMASI** : TAHRİŞE SEBEP OLABİLİR.
- **YUTMA** : SİNDİRİM SİTEMİNDE TAHRİŞE SEBEP OLABİLİR.

#### 4 – İLK-YARDIM ÖNLEMLERİ

- **SOLUNUM** : TEMİZ HAVAYA ÇIKARIN.
- **DERİ TEMASI** : SU VE SABUNLA YIKAYIN.
- **GÖZ TEMASI** : ACİLEN BOL SUYLA TEMİZLEYİN.  
GÖZKAPAKLARI,TEMZİLEMİYİ SAĞLAMAK İÇİN GÖZ YUVARLAKLARINDAN AYRILMALIDIR. DAİMA TIBBİ YARDIM ALIN.
- **YUTMA**
- : KUSTURUN. AĞZI SUYLA TEMİZLEYİN. TIBBİ YARDIM ALIN.

# **YAPI LİDER KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş**

Saray mh. 1525. Sk. No:10 KAHRAMANKAZAN / ANKARA TURKEY  
TEL:+903125281730 FAX:+903125281837  
VERGİ DAİRESİ:KAHRAMANKAZAN VERGİ NO:937 070 2844

## **5 – YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ**

### **SÖNDÜRME ARAÇLARI**

- **UYGUN** : PUDRA, KARBON DİOKSİT, KÖPÜK, SU.  
- **KULLANILMAMASI GEREKEN:** ALEV TOKSİK DUMANI OLUŞTUĞU DURUMLARDA UYGULANAMAZ

### **YANGINLA MÜCADELEDE KORUNMA**

KORUYUCU ELBİSE GİYİN VE MASKE APARATLARI KULLANIN.

## **6 – DÖKÜLMEDE UYGULANACAK ÖNLEMLER**

**KİŞİSEL ÖNLEMLER :** UYGUN KORUYUCU MALZEMEYE KOYUN.

**ÇEVRE KORUMA ÖNLEMLERİ :** LAĞIM, TOPRAK VE YÜZEY SULARINDAN UZAK TUTUN  
**TEMİZLEME METOTLARI:** TEMİZ BİR KAP İÇİNE MÜMKÜN OLDUĞU KADAR TOPLAYIN.  
ATIK YEREL DÜZENLEMELERE GÖRE YAPILMALIDIR.

## **7 – KULLANIM VE DEPOLAMA**

**KULLANIM :** SICAKTAN UZAK TUTUN. SOLUMAYIN. ODA SICAKLIĞINDA MUHAFAZA EDİN. DİREKT GÜNEŞ IŞIĞINA MARUZ BIRAKMAYIN. KULLANIM ZAMANINA KADAR SIKICA KAPALI BİR ŞEKİLDE MUHAFAZA EDİN. GÖZE VE DERİYE TEMASINDAN KAÇININ. STATİK BOŞALMAYA KARŞI ÖNLEM ALIN.

**DEPOLAMA :** SERİN VE İYİ HAVALANDIRILMIŞ MEKANDA SAKLAYIN. ODA SICAKLIĞINDA MUHAFAZA EDİN. DİREKT GÜNEŞ IŞIĞINA MARUZ BIRAKMAYIN. KULLANIM ZAMANINA KADAR SIKICA KAPALI BİR ŞEKİLDE MUHAFAZA EDİN. STATİK BOŞALMAYA KARŞI ÖNLEM ALIN.

## **8 – KİŞİSEL KORUNMA**

**SOLUNUM KORUNMASI** : UYGUN SOLUNUM ARACI (MASKE).  
**EL KORUNMASI** : KORUYUCU ELDİVENLER.  
**GÖZ KORUNMASI** : KORUYUCU GÖZLÜK  
**DERİ VE VÜCUT KORUNMASI** : UYGUN KORUYUCU ELBİSE.

# YAPI LİDER KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Saray mh. 1525. Sk. No:10 KAHRAMANKAZAN / ANKARA TURKEY  
TEL:+903125281730 FAX:+903125281837  
VERGİ DAİRESİ:KAHRAMANKAZAN VERGİ NO:937 070 2844

## 9 – FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

**GÖRÜNÜM** : SIVI  
**ATEŞLENME SICAKLIĞI** : BİLGİ YOK  
**YANICILIK** : ATEŞE DİRENÇLİ

**ÜRÜN ADI : LYK PO-MAX PLUS 7015**

- <b>RENK</b>	: SARI
- <b>PATLAMA ÖZELLİKLERİ</b>	: BİLİNMIYOR
- <b>PARLAMA NOKTASI</b>	: BİLİNMIYOR
- <b>KOKU</b>	: ORGANİK SOLVENT
- <b>Log Pow</b>	: BİLGİ YOK
- <b>Ph</b>	: UYGULANAMAZ
- <b>YOĞUNLUK</b>	: 1,1
- <b>SUDA ÇÖZÜNÜRLÜK</b>	: ÇÖZÜNMEZ
- <b>BUHAR YOĞUNLUĞU</b>	: BİLGİ YOK
- <b>BUHAR BASINCI</b>	: BİLGİ YOK
- <b>VİSKOZİTE</b>	: 120 SANİYE

## 10 – STABİLİTE VE REAKTİVİTE

**SAKINILACAK ŞARTLAR** : AŞIRI SICAKLIK, DİREKT GÜNEŞ IŞIĞI  
**SAKINILACAK MATARYELLER** : YOK

## 11 – TOKSİT BİLGİSİ

### MARUZ KALMA YOLLARI

- <b>SOLUNUM</b>	: TEHLİKELİ
- <b>DERİ TEMASI</b>	: TEHLİKELİ
- <b>GÖZ TEMASI</b>	: TEHLİKELİ
- <b>YUTMA</b>	: TEHLİKELİ

## 12 – EKOLOJİK BİLGİ

### HAREKET:

R 52/53

Sudaki organizmalar için zararlı, su ortamında uzun süreli olumsuzluklara neden olabilir.

# **YAPI LİDER KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş**

Saray mh. 1525. Sk. No:10 KAHRAMANKAZAN / ANKARA TURKEY  
TEL:+903125281730 FAX:+903125281837  
VERGİ DAİRESİ:KAHRAMANKAZAN VERGİ NO:937 070 2844

## **13 – ATIK HUSUSLARI**

**ATIK METOTLARI** : KONTROLLÜ YAKMA  
**TEHLİKELER** : BİLİNMIYOR

## **14 – NAKLİYE BİLGİLERİ**

UN 1593  
IMO HAZARD CLASS 6.1  
PACKING GROUP III  
EmS NO 6.1-02 (Amdt. 30-00)  
EmS F-A, S-A(Amdt. 31-02)

## **15 – DÜZENLEME BİLGİSİ**

**AB SINIFLANDIRMASI**



Xn - Harmful

### **Risk Cümlecikleri**

R 52/53 Sudaki organizmalar için zararlı, su ortamında uzun süreli olumsuzluklara neden olabilir.

### **Emniyet (safety) Cümlecikleri**

S3 Serin yerde muhafa edin  
S23 Gazini solumayın  
S25 Göz ile temas etmesinden kaçınmın  
S36/37 Uygun koruyucu kıyafet ve eldiven kullanmın  
S60 Atıkları ve kapları uygun bir şekilde bertaraf edin  
S61 Çevreye dağılmasını engelleyin

# **YAPI LİDER KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş**

Saray mh. 1525. Sk. No:10 KAHRAMANKAZAN / ANKARA TURKEY

TEL:+903125281730 FAX:+903125281837

VERGİ DAİRESİ:KAHRAMANKAZAN VERGİ NO:937 070 2844

## **16 – DİĞER BİLGİLER**

### **ULUSLARARASI ISO NORMLARINA GÖRE HAZIRLANMIŞ GÜVENLİK BİLGİ FORMU**

Bu döküman teknik ve güvenlik dosyası tamamlayıcıdır ve kendisi yerine geçmez. Bu bilgi deneyimlerimiz üzerine hazırlanmıştır Yapıştırıcıların uygunsuz kullanılması tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Bu yapıştırıcıların kullanıcıları, kullanıcıların sağlığını korumak için bu bilginin hazırlandığını bilmelidirler ve bu bilgiyi öğrenmekle yükümlüdürler. Bu yapıştırıcıların kullanıcıları kendi deneyimlerini yukarıda belirtilen bilgilere ekleyebilirler. Son kullanıcılar güvenlik bilgi dosyasında belirtilen önlemleri almakla yükümlüdürler.

### **İlgili R Cümlecikleri**

- |        |   |
|--------|---|
| R36    | Gözleri tahriş eder   |
| R51/53 | Sudaki organizmalar için toksik, su ortamında uzun süreli olumsuzluklara neden olabilir |
| R66    | Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir               |
| R67    | Buharı uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir                                       |